

ระยะเวลาการจัดเก็บตลับลูกปืนใหม่



ตารางเวลาการจัดเก็บตลับลูกปืนใหม่

Recommended maximum storage time (from the packing date) ¹⁾		
Relative air humidity	Temperature	Storage time
%	°C	years
60	20–25	10
75	20–25	5
75	35–40	3
Uncontrolled tropical conditions		1

¹⁾ Recommendation is valid for open bearings only. For lubricated (sealed) bearings recommended time is 3 years maximum

ข้อควรปฏิบัติในการจัดเก็บตลับลูกปืนใหม่

ข้อควรปฏิบัติในการจัดเก็บตลับลูกปืนใหม่ปรากฏตามคำแนะนำจาก SKF อาจกล่าวโดยสรุปได้ดังนี้

1. รักษาระดับความชื้นสัมพัทธ์ไว้ไม่ให้สูงเกินกว่า 60% RH (หรือขึ้นไปถึง 65% ได้ในช่วงสั้นๆ)
2. รักษาอุณหภูมิให้คงที่ เปลี่ยนแปลงไม่เกิน 3 องศาเซลเซียสในรอบระยะเวลา 48 ชั่วโมง
3. เก็บตลับลูกปืนไว้ในกล่องดั้งเดิม
4. หลีกเลี่ยง ไม่ควรเก็บตลับลูกปืนไว้ในที่ที่มีความชื้นสะท้อน
5. เก็บไปใหม่มา
6. ไม่ควรเก็บตลับลูกปืนที่มีฝาปิดกันฝุ่นนานเกินกว่า 3 ปี
7. หากต้องการเก็บตลับลูกปืนเป็นเวลานาน ควรรักษาอุณหภูมิให้ต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส
8. หลีกเลี่ยงอุณหภูมิจัดเก็บสูงเกิน 40 องศาเซลเซียส